

OPENSSL

privaten Schlüssel erzeugen (RSA)

Bei RSA Schlüsseln wird automatisch ein Passwort abgefragt. Das kann man in einem zweiten Schritt wieder entfernen:

```
openssl genrsa -aes256 -out dvsdnet.devoteam.de.key.pem
```

Passphrase aus key löschen (RSA)

```
openssl rsa -in ${filename}.key -out ${filename}.key
```

Schlüssel mit elliptic curve

Diese Schlüssel sind kleiner, beim Erzeugen wird kein Passwort verlangt

```
openssl ecparam -name prime256v1 -genkey -noout -out key.pem
```

ec Key **mit** Passwort erzeugen

```
openssl ecparam -name prime256v1 -genkey | openssl ec -aes256 -out key.pem
```

Certificate Signing Request (CSR)

-days regelt die Gültigkeit des Zertifikats und überschreibt die default Werte der ssh Konfiguration.

Der csr wird entweder selber signiert oder an eine externe CA gegeben.

Einfacher CSR

```
openssl req -nodes -new -newkey rsa:2048 -sha256 -out csr.pem
```

Achtung bei openvpn: CN muß mit "locutusvpn" beginnen, da die im Server geprüft wird (Server Parameter -verify-x509-name locutusvpn name-prefix)

```
openssl req -new -key private/openvpn_client_odysseus.key -out  
certs/openvpn_client_odysseus.req.pem -days 730
```

Signieren über eigene CA

```
openssl x509 -req -in certs/openvpn_client_odysseus.req.pem -CA
```

```
certs/RootCA.cert.pem -CAkey private/RootCA.key.pem -out  
certs/openssl_client_odysseus.cert.pem -days 720
```

Achtung: Beim Signieren über die eigene CA werden die Zertifikat-Nr hochgezählt (serial in srl Datei). Die srl Datei muss auch für die ServerCA separat existieren.

```
mv newcerts/01.pem certs/ cd certs ln -s 01.pem `openssl x509 -hash -noout -  
in 01.pem`.0
```

Erstellen eines csr mit einer cnf Datei

```
openssl req -new -key radius_rsa.key -out radius.xdc.dev.gssp-  
eu.corpinter.net_rsa.csr -config openssl.cnf
```

cnf Datei

```
[ req ]  
default_bits           = 2048  
default_keyfile        = privkey.key  
distinguished_name     = req_distinguished_name  
attributes             = req_attributes  
req_extensions         = v3_ca  
  
dirstring_type = nobmp  
  
[ req_distinguished_name ]  
C                       = DE  
ST                      = Baden-Wuerttemberg  
L                       = Stuttgart  
O                       = Mercedes-Benz Group AG  
CN                      = Common Name  
emailAddress            = test@email.address  
  
[ req_attributes ]  
challengePassword      = A challenge password  
challengePassword_min  = 4  
challengePassword_max  = 20  
  
[ v3_ca ]  
  
subjectKeyIdentifier = hash  
basicConstraints = CA:false  
keyUsage = nonRepudiation, digitalSignature, keyEncipherment
```

Check: Passen ein key und ein signiertes cert zusammen?

Replace <public.crt> with the filename of the public certificate.

```
openssl x509 -noout -modulus -in <public.crt> | openssl md5> /tmp/crt.pub  
openssl rsa -noout -modulus -in <private.key> | openssl md5> /tmp/key.pub
```

From:

<https://wiki.netzwissen.de/> - **netzwissen.de Wiki**

Permanent link:

<https://wiki.netzwissen.de/doku.php?id=openssl&rev=1723823412>

Last update: **17/08/2024 - 07:06**

