

# Debugging

Doku: <https://wiki.mozilla.org/MailNews:Logging>

Module:

- imap
- ImapAutoSync
- ldap
- mime
- msgdb (level 1=opens/closes, level 5 lists open db's on close, number of msg hdrs in use)
- nntp
- pop3
- smtp

## Loglevel

- PR\_LOG\_NONE = 0, /\* nothing \*/
- PR\_LOG\_ALWAYS = 1, /\* always printed \*/
- PR\_LOG\_ERROR = 2, /\* error messages \*/
- PR\_LOG\_WARNING = 3, /\* warning messages \*/
- PR\_LOG\_DEBUG = 4, /\* debug messages \*/
- 5 (recommended)

z. B. für imap und smtp: Umgebungsvariable für beide Module

```
export NSPR_LOG_MODULES=imap:5,smtp:5,timestamp
```

Dann Umgebungsvariable für Logfile

```
export NSPR_LOG_FILE=/tmp/tbmail.log
```

Direktes IMAP Logging

```
# For bash shell (the default shell on most GNU/Linux systems):  
export MOZ_LOG=IMAP:5,timestamp  
export MOZ_LOG_FILE=/tmp/imap.log
```

# Erscheinungsbild

Doku siehe [http://kb.mozillazine.org/Category:Visual\\_customizations\\_%28Thunderbird%29](http://kb.mozillazine.org/Category:Visual_customizations_%28Thunderbird%29) und <https://www.eriwen.com/css/tweaking-thunderbirds-chrome/>

- Verzeichnis Chrome erstellen
- darin userChrome.css erstellen. Formatierungsbeispiele:

```
/* Global UI font */
* { font-size: 11pt !important;
    font-family: Verdana !important;
}
```

## Trees individuell

```
#folderTree> treechildren {font-size: 12px; font-family: Arial;}
#threadTree> treechildren {font-size: 12px; font-family: Arial;}
#dirTree> treechildren {font-size: 12px; font-family: Arial;}
#abResultsTree> treechildren {font-size: 12px; font-family: Arial}
```

## Menüs

```
/* Menu font */
menu, menulist, menuitem {
    font-family: Times New Roman !important;
    font-size: 12pt !important;
}
```

## Konfigurations-Optionen

[http://kb.mozillazine.org/About:config\\_entries](http://kb.mozillazine.org/About:config_entries)

From:

<https://wiki.netzwissen.de/> - **netzwissen.de Wiki**

Permanent link:

<https://wiki.netzwissen.de/doku.php?id=thunderbird>

Last update: **05/03/2024 - 10:52**

